



Die **SPRADOW TEST BOX** besteht aus einem stabilen, ölbeständigen Kunststoff. Die Box ist sowohl in vorsortierter Version, bestückt mit einer Auswahl unserer Standardprodukte, als auch in individuell bestückbarer Variante erhältlich. Die Manometer, Manometeranschlüsse und der Schlauch sind sicher in ein Plastazote® Kissen eingebettet. Plastazote® ist ein ölabweisender, vernetzter Polymerschäum, der speziell für diesen Einsatzbereich ausgewählt wurde. Die Messkupplungen und Reduzierstücke der Messausrüstung liegen sauber in übersichtlichen Fächern unter der durchsichtigen, sicher verschließbaren Deckelklappe. Für den erweiterten Gebrauch stehen noch freie Fächer zur Verfügung.

Standardausrüstung:		STB20FBV-E2-xxx/xxx-CF
Stk.	Beschreibung	
1	Messschlauch 2000 mm lang M16x2 / M16x2	1-971-04-04-110-CF
1	Manometer Ø 63 mm / G 1/4	1-982-01-01- <u>xxx</u>
1	Manometer Ø 63 mm / G 1/4	1-982-01-01- <u>xxx</u>
1	Manometeranschluss G 1/4	1-918-29-01-240-CF
1	Manometerdirektanschluss G 1/4	1-927-29-01-020-CF
1	Messkupplung G 1/4	1-906-29-11-600-CF
1	Messkupplung M 10 x 1	1-906-22-21-600-CF
1	Reduzierstutzen G 3/8	4-924-03-01-260-CF
1	Reduzierstutzen G 1/2	4-924-03-01-760-CF

Manometer	
Best. Nr.	Bar
-040	6
-050	10
-060	16
-070	25
-080	40
-090	60
-100	100
-110	160
-120	250
-130	400
-140	600

Der Inhalt der **SPRADOW TEST BOX** kann auf Ihre Wünsche angepasst werden.

BESTELLBEISPIEL: SPRADOW TEST BOX mit 1 Manometer 100 bar und
1 Manometer 400 bar: **STB20FBV-E2-100/130-CF**



Die **SPRADOW TEST BOX** besteht aus einem stabilen, ölbeständigen Kunststoff. Die Box ist sowohl in vorsortierter Version, bestückt mit einer Auswahl unserer Standardprodukte, als auch in individuell bestückbarer Variante erhältlich. Die Manometer, Manometeranschlüsse und der Schlauch sind sicher in ein Plastazote® Kissen eingebettet. Plastazote® ist ein ölabweisender, vernetzter Polymerschäum, der speziell für diesen Einsatzbereich ausgewählt wurde. Die Messkupplungen und Reduzierstücke der Messausrüstung liegen sauber in übersichtlichen Fächern unter der durchsichtigen, sicher verschließbaren Deckelklappe. Für den erweiterten Gebrauch stehen noch freie Fächer zur Verfügung.

Standardausrüstung:		STB20FBV-S6-001-CF <small>(ohne Manometer)</small>
Stk.	Beschreibung	
1	Messschlauch 2000 mm lang M16x2 / M16x2	1-971-04-04-110-CF
1	Manometeranschluss G 1/4	1-918-29-01-240-CF
1	Manometerdirektanschluss G 1/4	1-927-29-01-020-CF
1	Messkupplung G 1/4	1-906-29-11-600-CF
1	Messkupplung M 10 x 1	1-906-22-21-600-CF
1	Reduzierstutzen G 3/8	4-924-03-01-260-CF
1	Reduzierstutzen G 1/2	4-924-03-01-760-CF
bis 6	Manometer gem. Ihrer Aufstellung	1-982-01-01-xxx

Manometer	
Best. Nr.	Bar
-040	6
-050	10
-060	16
-070	25
-080	40
-090	60
-100	100
-110	160
-120	250
-130	400
-140	600

Der Inhalt der SPRADOW TEST BOX kann auf Ihre Wünsche angepasst werden.

Die SPRADOW TEST BOX gibt es natürlich auch für die Baureihen M16x2-Kegel (STB20KFBV-...), M16x1,5-Kugel (STB15FBV-...), M16x1,5-Kegel (STB15KFBV-...), S12x1,5 (STB12KFBV-...) und die Baureihe Steck (STBSTECK-...).